

MIX

METALLISK LAGNINGSMASSA

- Lagar och tätar hål och läckor i de flesta material.
- Lämpligt för lagning av metall, glas, porslin, plast, trä mm (bör ej användas på PVC-plast samt Teflon).
- Kan slipas, gängas, svarvas, borras, bearbetas med sandpapper samt målas på direkt efter härdning. (För vattenbaserad färg, vänta minst 3 timmar innan målning)
- Härdar på ca 10 minuter.
- Härdar även under vatten.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Stoppar läckage i vatten-, bränsle- och bensintankar.
- Tätar avloppsledningar och dräneringsledningar.
- Lämpligt för lagning av stuprör och hängrännor samt för tätning av bilkylare och avgassystem.
- Många användningsområden inom bil- och båtvård, för- och värmesystem, industri, hem, hobby och underhållsarbeten.

VARIANTER

MIX finns i flera olika varianter för olika användningsområden exempelvis:

- Metall
- Trä
- Marin
- Betong

TEKNISKA EGENSKAPER

Öppenhet:	5-6 minuter
Hårdhet:	95 Shore D
Draghållfasthet:	271 kg/cm ²
Tryckhållfasthet:	644 kg/cm ²
Maxitemperatur:	93C ^o (intermittent högre)
Skjuvhållfasthet:	52,5 kg/cm ²