

Betongprimer

SEALER

PRODUKTBESKRIVNING

SEALER är en vattenbaserad betongprimer med porfyllande och tätande egenskaper

- **Lämnar en dammbindande yta.**
- **Lämpligt för sten- och betongytor.**
- **Ger en helt klar och färglös yta.**
- **Skyddar mot slitage och är motståndskraftig mot kemikalier t ex olja, fett, syra mm.**
- **Ekonomisk, underlättar underhåll.**

SEALER är varken hälso- eller miljöfarlig, varför inga speciella skyddsåtgärder behöver vidtagas.

SEALER är lämplig för sten-, cement- och betonggolv i t ex garage, källarutrymmen, industrilokaler, soprum, kulvertar mm.

BRUKSANVISNING

Ytan som skall behandlas måste rengöras och sköljas noggrant före påläggning med SEALER. Rengör ytan helt med ett vattenbaserat medel. Låt golvet torka ordentligt innan påläggning av SEALER.

SEALER kan användas som koncentrat eller blandas med ca 20% vatten vid första beläggningen för att bättre tränga ned vid ojämnheter i golvytan.

Stryk ut SEALER 1-2 runna skikt på golvet. Låt golvet torka i minst 30 minuter mellan varje påläggning eller tills ytan känns gångtorr. Låt SEALER härda. Efter ca 1 dygn är ytan klar för belastning.

PRODUKTFAKTA

Innehåll: Polymerer
Copolymerer
Vatten

Färg: Ofärgad

pH-värde: 8,0

**Lagrings-
beständighet:** Min 1 år i sluten
förpackning.
Skyddas mot frost.

Volym: 5 liter

