

STRONG FLOOR

TVÅKOMPLEMENT VATTENSPÄDBAR GOLVFÄRG

- Motståndskraftig mot olja, fett, syra samt mot mekaniskt slitage.
- Lämpligt till garage-, industri- och lagergolv.
- Finns i GRÅ eller GRÖN kulör
- Varianter: BLANK eller ANTIHALK

PRODUKTBESKRIVNING

STRONG FLOOR är en vattenspädbar tvåkomponent epoxifärg avsedd för målning av betonggolv. Motstår både kemiskt och mekaniskt slitage. STRONG FLOOR har endast vatten som lösningsmedel och har ingen irriterande lukt. STRONG FLOOR är ej brandfarlig.

BRUKSANVISNING

Blandning: En del STRONG FLOOR blandas med en del härdare. Efter blandningen skall STRONG FLOOR strykas ut inom 2 timmar vid 20°C. Materialåtgång: 8-10 kvm/liter.

Förbehandling: Golvytan rengöres noggrant så att olja, fett och andra föroreningar avlägsnas. Övermålning kan göras på tidigare epoxi-, alkyd- och latexfärgsmålade ytor.

Torktid: Klibbfri efter 7-8 timmar. Övermålningsbar efter ca 14 timmar vid 20°C.

Volym: 5 kg färg blandas med 5 kg härdare.

