

# KRAFTTAPE

## PRODUKTINFORMATION DUBBELHÄFTANDE TAPE

De tekniska värdena är baserade på laboratorieprov och bör betraktas som riktmärken.

Värdena avser 25 mm's tapebredd.

1 KP = ca: 10 N

### TEKNISKA VÄRDEN

### TESTMETOD

Häftämne:	Akryl, högkohesivt	Q 300
Skyddspapper:	HDPE folie, vit	
Tjocklek:	0,64 mm respektive 1,14	
Häftförmåga:	11,2 kp	
Temperaturområde:	-40 till +120 grader C	
Skjuvningshållfasthet:	Mycket god	
Åldringsbeständighet:	Mycket god	

### EGENSKAPER

Akryltape med hög densitet, 1000 kg/m<sup>3</sup> och med exceptionell hög vidhäftningsförmåga och styrka utvecklad för att kunna ersätta mekaniska fast monteringsmetoder. Goda rörelseupptagande egenskaper.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Applikationer där svets och nitförband är förekommande inom mekanisk verkstadsindustri, fordonsindustri, varvsindustri, skyltindustri m fl.

Standardlängd: 10 met

Standardbredd: 19 mm

Färg: Transparent

