

VÄVTAPE

PRODUKTINFORMATION

Ryggmaterial:	Rayonväv med polyetenyta.
Häftämne:	Gummi
Tjocklek:	0,30 mm
Färg:	Silvergrå
Häftförmåga mot stål:	1250 g / 25 mm
Draghållfasthet:	17,5 kp / 25 mm
Rivhållfasthet:	-
Max töjning:	13%
Diffusionstäthet:	Under 15 g / kvm / 24 tim
pH-värde:	6,2
Temp.område:	-20°C / + 120°C
Max bredd:	1350 mm

Egenskaper och användning:

Kraftig tät väv. God häftförmåga. Vattenfast. Rivbar för hand. God åldringsbeständighet och hög värmetålighet. Jämn avrullning.

Många användningsområden inom bygg- och industrisektorn. För förslutning av tyngre kartonger och exportkartonger.

TEKNISK DATA

De tekniska uppgifterna bör betraktas som riktvärden.

LAGRING

Ingen tejp kan lagras under obegränsad tid. Livslängden för tejp kan dock öka genom att följa föreskrifterna.

Lämpligt att laga tejperna i torr, mörk och sval lokal.

Luffuktigheten ca 50% och temperatur ca 15-20°C

ANSVAR

Då vi icke känner till de förhållanden under vilka taperna lagras hos våra kunder, garanterar vi endast för tapernas kvalitet vid leverans. Ansvar utöver fakturavärde påtages icke.