

VULKTAPE

PRODUKTINFORMATION

Ryggmaterial:	Butylgummi
Tjocklek:	0,50 mm
Färg:	Svart
Max.töjning:	300%
Skyddsliner:	PVC
Temp.område:	-30 / +80 °C
Max.bredd:	19 mm

Egenskaper och användning:

Sträck tejen ca 80% vid pålindning. Linda med överlappning. Sammansmälter till en homogen massa inom några timmar. SSkall skyddas av mjuk plasttape/eltape vid risk för nötning eller påverkan av UV-ljus och fuktigt väder. För isolering/lagning av kablar (max 600 V), slangar, lindning av handtag mm. UL-godkänd.

Tekniks data:

De tekniska uppgifterna bör betraktas som riktvärden.

LAGRING:

Ingen tape kan lagras under obegränsad tid. Livslängden för tapen kan dock ökas genom att följa föreskrifterna. Lämpligt är att lagra taperna i torr, mörk och sval lokal. Luftfuktigheten ca 50% och temperatur ca 15-20 °C.

ANSVAR:

Då vi icke känner till de förhållanden under vilka tejperna lagras hos våra kunder, garanterar vi endast för tapernas kvalitet vid leverans. Ansvar utöver fakturavärde påtages icke.