

ALLIGATOR®



Greppet som inte tappar greppet!

ALLIGATOR patenterade utförande skapar ett homogent fästelement. Med pluggen, skruven, väggens hjälp och skruvstorleken avgör hur hårt pluggen pressas ut i det borrarade hålet. Ju större skruv desto större tryck som utvidgar och förlänger pluggen i hålet. ALLIGATOR Pluggen har 2 ggr högre hållfastighet än dubbelt stora metallankare, beroende av hålets och skruvens storleksskillnad.



Använd ALLIGATOR Ankare i vilket material som helst. I skivmaterial, fäller ALLIGATOR Ankare ut sig bakom väggen och håller sig fast när skruven installeras. Korrosions beständig i alla väggar tillsammans med rostfria skruvar.

TOGGLER ALLIGATOR Pluggen:

- **Snabb**
Passar för genomsticks montage och skruvdragare.
- **Universal**
Fungerar i alla tänkbara byggmaterial.
- **Intelligent**
Arbetar med olika skruvdiametrar för högsta utdragsvärden utan att spräcka väggen.
- **Stark**
Håller mer än metall ankare som har dubbla diametern.
- **Unik**
Fungerar omedelbart till skillnad mot kemankare. "Press" verkan limmar ankaret mot väggen.
- **Vibrations-säker**
Specialutvecklad korrosionsbeständig polymer som absorberar chock.


STUNDAB

STÅD & UNDERHÅLLS PRODUKTER


www.stundab.se info@stundab.se

Fax. +46 (0)8 54900887 Tel. +46 (0)8 54900888


Enkel installation med skruvdragare.




Borra hål med samma diameter som ankaret.




Tryck i ankaret slätt mot väggen.



Tryck i ankaret slätt mot väggen.



Skruva i och drag åt.



Skruva i och drag åt.

Anti-rotations fenor hindrar pluggen från att rotera när den expanderar i solida material eller öppnar sig i skivmaterial.

ALLIGATOR Ankare är tillverkad av jungfrulig polypropen, copolymer.

Utdragsvärden (kg)

(Test resultat: Staatliches Material Prüfungsamt, Nordrhein-Westfalen BRD)

TOGGLER- ALLIGATOR	5x24 mm	6x30 mm	8x40 mm	10x43 mm	
Skruv mm	4,0x50	3,5-6,0	4,5-8,0	5,0x10	
Gipsskiva	24	31	47	-	
Dubbel gips	31	47	79	-	
Extra hård gips	48	64	99	-	
Siporex Gasbetong	-	88	134	179	
Kalksandstegel	230	286	396	560	
Tegel	230	250	280	295	
Betong	358	690	909	1400	



Finns med och utan krage.

För bästa hållfastighet rekommenderas att man borrar hålets djup lika långt som pluggen samt lägger till 2 ggr pluggens diameter. I mjuka material som leca, siporex eller liknande, använd ett 2 mm mindre hål och på väldigt hårda material 1 mm större hål.



ALLIGATOR Ankare är BASTA registrerad.

BASTA-registrering innebär att vi kan styrka att denna byggvara uppfyller överenskomna egenskapskriterier

Artnr. 96490 5mm med krage
Artnr. 96492 6mm med krage
Artnr. 96494 8mm med krage

Artnr 96491 5mm utan krage
Artnr 96493 6mm utan krage
Artnr 96495 8mm utan krage
Artnr 96496 10mm utan krage

STUNDAB

STÅD & UNDERHÅLLS PRODUKTER

www.stundab.se info@stundab.se

Fax. +46 (0)8 54900887 Tel. +46 (0)8 54900888